



# Millennium water softeners

Addolcitori Millennium

Millennium Wasserenthärter

Ablandadores Millennium



The **Millennium** water softeners are part of a new line of softeners equipped with an anti-flood valve, available in three versions and with two types of control head:

- electronic control head with chronometric adjustment
- electronic control head with chronometric/volumetric adjustment



Die **Millennium** Wasserenthärter sind eine neue Linie von Wasserenthärtern die in drei Ausführungen mit einem Überlaufschutz und verschiedenen Steuerköpfen erhältlich sind.

- Elektronischer Steuerkopf mit chronometrischer Einstellung
- Elektronischer Steuerkopf mit chronometrischer / volumetrischer Einstellung



Gli addolcitori della linea **Millennium** sono una nuova linea di addolcitori con valvola anti-allagamento, disponibili in tre versioni e con due tipologie di testata:

- testata elettronica a regolazione cronometrica
- testata elettronica a regolazione cronometrica/volumetrica



Los suavizadores **Millennium** pertenecen a una nueva línea de ablandadores con válvula anti-riada, disponibles en tres versiones y con dos tipos de cabezal de control:

- cabezal de control electrónico con regulación cronométrica
- cabezal de control electrónico con regulación cronométrica/volumétrica

## ▶ BASIC

### 🇬🇧 Basic-version softener with direct water connection.

🇮🇹 Versione base, addolcitore con attacco idrico diretto.

🇩🇪 Basic Version, Enthärter mit direktem Wasseranschluss.

🇪🇸 Versión básica de ablandador con conexión hidráulica directa.



3010292



3010294



- for water treatment TECHNICAL use
- 12V power supply electronic head
- with anti-flooding float valve
- water connection  $\varnothing$  3/4"
- hose connector  $\varnothing$  14 mm
- regeneration salt: NaCl-salt for cooking
- operating temperature  $2^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$
- pressure: min 1,5 bar - max 7 bar



- per trattamento acqua uso TECNICO
- testata elettronica alimentazione 12V
- con valvola galleggiante antiinallagamento
- attacco allacciamento idrico  $\varnothing$  3/4"
- raccordo di scarico portagomma  $\varnothing$  14 mm
- sale per rigenerazione: NaCl-sale da cucina
- temperatura di esercizio  $2^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$
- pressione: min 1,5 bar - max 7 bar



- Für die Wasseraufbereitung technischer Geräte
- 12V Stromversorgung
- mit Überlaufschutz
- Wasseranschluss  $\varnothing$  3/4"
- Ablaufschlauchanschluss  $\varnothing$  14mm
- Regenerationssalz: NaCl-Salz (Kochsalz)
- Betriebstemperatur  $2^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$
- Arbeitsdruck: min. 1,5 bar - max. 7 bar




- para el tratamiento de aguas Uso TÉCNICO
- cabezal electrónico de alimentación de 12V
- con válvula de flotador anti-inundación
- toma de agua  $\varnothing$  3/4"
- racor desagüe portagoma  $\varnothing$  14 mm
- sal regeneradora: NaCl-sal para cocinar
- temperatura de funcionamiento  $2^{\circ}\div 35^{\circ}\text{C}$
- presión: mín. 1,5 bar - máx. 7 bar

LF Code	Capacity (L)	Connections ( $\varnothing$ )	Model	Notes	Dimensions (mm)	Resin content (L)	Salt content (kg)	Regeneration salt (kg)	Max. flow rate (L/h)
3010292	8	3/4	MILLENNIUM V8 BASIC	CHRONOMETRIC / VOLUMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh455	5	13	0.75	500
3010294	12	3/4	MILLENNIUM V12 BASIC	CHRONOMETRIC / VOLUMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh555	9	25	1.3	1000

## ▶ BASIC PLUS

 **Similar to the Basic model, but it comes with a quick release and water hardness regulation by-pass.**

 Come la versione Basic ma con by pass per sgancio rapido e regolazione durezza dell'acqua.

 Wie bei der Basic Version, jedoch mit Bypass mit Schnellspanner und Wasserhärteeinstellung.

 Parecido al modelo Basic, pero con bai-pás de desenganche rápido y regulación de dureza del agua.



3010297

3010293



3010305

3010295



- for water treatment TECHNICAL use
- 12V power supply electronic head
- with float valve and by-pass for quick release and water hardness adjustment
- water connection  $\varnothing$  3/4"
- hose connector  $\varnothing$  14 mm
- regeneration salt: NaCl-salt for cooking
- operating temperature 2°-35°C
- pressure: min 1,5 bar - max 7 bar



- per trattamento acqua uso TECNICO
- testata elettronica alimentazione 12V
- con valvola galleggiante anti-allagamento e by-pass per sgancio rapido e regolazione durezza acqua
- attacco allacciamento idrico  $\varnothing$  3/4"
- raccordo di scarico portagomma  $\varnothing$  14 mm
- sale per rigenerazione: NaCl-sale da cucina
- temperatura di esercizio 2°-35°C
- pressione: min 1,5 bar - max 7 bar



- Für die Wasseraufbereitung technischer Geräte
- 12V Stromversorgung
- mit Überlaufschutz, Bypass mit Schnellspanner, Wasserhärteeinstellung
- Wasseranschluss  $\varnothing$  3/4"
- Ablaufschlauchanschluss  $\varnothing$  14mm
- Regenerationssalz: NaCl-Salz (Kochsalz)
- Betriebstemperatur 2°-35°C
- Arbeitsdruck: min. 1,5 bar - max. 7 bar




- para el tratamiento de aguas Uso TÉCNICO
- cabezal electrónico de alimentación de 12V
- con válvula de flotador anti-inundación y bypass para una rápida liberación y ajuste dureza agua
- toma de agua  $\varnothing$  3/4"
- racor desagüe portagoma  $\varnothing$  14 mm
- sal regeneradora: NaCl-sal para cocinar
- temperatura de funcionamiento 2°-35°C
- presión: mín. 1,5 bar - máx. 7 bar


LF Code	Capacity (L)	Connections ( $\varnothing$ )	Model	Notes	Dimensions (mm)	Resin content (L)	Salt content (kg)	Regeneration salt (kg)	Max. flow rate (L/h)
3010297	8	3/4	MILLENNIUM 8 BASIC PLUS	CHRONOMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh455	5	13	0.75	500
3010305	12	3/4	MILLENNIUM 12 BASIC PLUS	CHRONOMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh555	9	25	1.3	1000
3010293	8	3/4	MILLENNIUM V8 BASIC PLUS	CHRONOMETRIC / VOLUMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh455	5	13	0.75	500
3010295	12	3/4	MILLENNIUM V12 BASIC PLUS	CHRONOMETRIC / VOLUMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh555	9	25	1.3	1000

## ▶ FULL OPTIONAL

 **Similar to the Basic Plus model, but it comes with swivel connections.**

 Come la versione Basic Plus ma con attacchi rapidi girevoli.

 Wie bei der Basic Version Plus, jedoch mit drehbarer Schnellkupplung.

 Parecido al modelo Basic Plus, pero con conexiones giratorias.



3010308

3010296



3010309

3010298



- for water treatment TECHNICAL use
- 12V power supply electronic head
- with float valve to prevent flooding, by-pass for quick release and water hardness adjustment, swivel quick couplings
- water connection  $\varnothing$  3/4" - 3/8"
- hose connector  $\varnothing$  14 mm
- regeneration salt: NaCl-salt for cooking
- operating temperature 2°÷35°C
- pressure: min 1,5 bar - max 7 bar



- per trattamento acqua uso TECNICO
- testata elettronica alimentazione 12V
- con valvola galleggiante anti-allagamento, by-pass per sgancio rapido e regolazione durezza acqua, attacchi rapidi girevoli
- attacco allacciamento idrico  $\varnothing$  3/4" - 3/8"
- raccordo di scarico portagomma  $\varnothing$  14 mm
- sale per rigenerazione: NaCl-sale da cucina
- temperatura di esercizio 2°÷35°C
- pressione: min 1,5 bar - max 7 bar



- Für die Wasseraufbereitung technischer Geräte
- 12V Stromversorgung
- mit Überlaufschutz, Bypass mit Schnellspanner, Wasserhärteeinstellung und drehbarer Schnellkupplung
- Wasseranschluss  $\varnothing$  3/4" - 3/8"
- Ablaufschlauchanschluss  $\varnothing$  14mm
- Regenerationssalz: NaCl-Salz (Kochsalz)
- Betriebstemperatur 2°-35°C
- Arbeitsdruck: min. 1,5 bar - max. 7 bar



- para el tratamiento de aguas Uso TÉCNICO
- cabezal electrónico de alimentación de 12V
- con válvula flotador anti-inundación y bypass para una rápida liberación y ajuste dureza agua, acoplamientos rápidos giratorios
- conexión de agua  $\varnothing$  3/4"-3/8"
- racor desagüe portagoma  $\varnothing$  14 mm
- sal regeneradora: sal de cocina de NaCl
- temperatura de funcionamiento 2°÷35°C
- presión: mín. 1,5 bar - máx. 7 bar

LF Code	Capacity (L)	Connections (ø)	Model	Notes	Dimensions (mm)	Resin content (L)	Salt content (kg)	Regeneration salt (kg)	Max. flow rate (L/h)
3010308	8	3/4 - 3/8	MILLENNIUM 8 FULL OPTIONAL	CHRONOMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh455	5	13	0.75	500
3010309	12	3/4 - 3/8	MILLENNIUM 12 FULL OPTIONAL	CHRONOMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh555	9	25	1.3	1000
3010296	8	3/4 - 3/8	MILLENNIUM V8 FULL OPTIONAL	CHRONOMETRIC / VOLUMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh455	5	13	0.75	500
3010298	12	3/4 - 3/8	MILLENNIUM V12 FULL OPTIONAL	CHRONOMETRIC / VOLUMETRIC ADJUSTMENT	245x530xh555	9	25	1.3	1000

Spare parts and accessories for • Professional Kitchens • Bar • Refrigeration • Home Appliances



**LF Spa** Via Voltri, 80 - 47522 Cesena (FC), Italy - Tel. +39 0547 34 11 50  
Fax +39 0547 34 11 55 • [export@lfspareparts.com](mailto:export@lfspareparts.com)

[www.lfspareparts724.com](http://www.lfspareparts724.com)